


# Dalle Melville® 60



Ne pas utiliser de plaque vibrante

1 sac de sable couvre approx. 155 pi<sup>2</sup>


Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

## Dalle Melville® 60


	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)	CODES	COULEURS	RANG TYPE
<b>A</b>	60 x 190 x 380	2 3/8 x 7 1/2 x 15	<b>COULEURS PRESTIGE</b>		
<b>B</b>	60 x 380 x 380	2 3/8 x 15 x 15	<b>12053046</b>	nuancé beige Ambré	
<b>C</b>	60 x 380 x 570	2 3/8 x 15 x 22 7/16	<b>12052732</b>	noir Rockland	
Poids/mcx (moy.)	19 kg	42 lb	<b>12052365</b>	nuancé gris Scandina	
Mcx/surface (moy.)	0,14 mcx/m <sup>2</sup>	1,46 mcx/pi <sup>2</sup>	<b>12052734</b>	nuancé beige Margaux	
Surface/rang	1,08 m <sup>2</sup>	11,66 pi <sup>2</sup>	<b>12050265</b>	nuancé gris Bayona - <b>N</b>	
<b>Surface/cube</b>	<b>10,80 m<sup>2</sup></b>	<b>10 Rgs</b>	<b>COULEURS STANDARD</b>		
Qté/cube	80 mcx	80 mcx	<b>12053045</b>	nuancé gris Ombragé	
Poids/cube	1538 kg	3391 lb	<b>12052733</b>	nuancé gris Newport	
			<b>12052316</b>	nuancé gris Norvick	

Vendu au rang  
Peut être empilé en double  
Approvisionnement Metcalfe, Montréal,  
St-Eustache et Québec

### MOTIFS DE POSE



Modulaire



Linéaire

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
<b>Dalle Melville 60</b>	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

\* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Couvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.  
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacorn décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.