

Dalle Mondrian® Plus 60



Ne pas utiliser de plaque vibrante







1 sac de sable couvre approx. 57 pi²




Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons


Dalle Mondrian® Plus 60

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)	CODES	COULEURS	RANG TYPE
	A 60 x 165 x 330	2 3/8 x 6 1/2 x 13			
	B 60 x 330 x 330	2 3/8 x 13 x 13	COULEURS PRESTIGE		
	C 60 x 330 x 495	2 3/8 x 13 x 19 1/2	12052893	nuancé beige Margaux	
	Poids/mcx (moy.) 14 kg	30 lb	12052894	nuancé beige Amboise	
	Surface/mcx 0,11 m ²	1,17 pi ²	12052566	nuancé gris Scandina	
	Surface/rang 0,98 m ²	10,55 pi ²	COULEURS STANDARD		
	Surface/cube 11,76 m² 12 Rgs 126,60 pi²		12052891	nuancé gris Norvick	
	Qté/cube A = 48 B = 48 C = 24		12052892	nuancé gris Newport	
	Poids/cube 1666 kg	3667 lb	Vendu au rang Peut être empilé en double Approvisionnement St-Eustache et Metcalfe		


MOTIFS DE POSE



Linéaire
100 % Mix A, B, C



Modulaire
100 % Mix A, B, C



Modulaire
100 % Mix A, B, C

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Mondrian Plus 60	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.