


Muret Celtik® Plus 90



Muret Celtik® Plus 90


	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	90 x 225 x 175	3 9/16 x 8 7/8 x 6 7/8
B	90 x 225 x 265	3 9/16 x 8 7/8 x 10 7/16
C	90 x 225 x 345	3 9/16 x 8 7/8 x 13 9/16
D	90 x 225 x 435	3 9/16 x 8 7/8 x 17 1/8
Poids/mcx (moy.)	14 kg	31 lb
Surface/rang (1 à 6)	0,45 m ²	4,89 pi ²
Surface/cube	3,12 m²	7 Rgs
Qté/cube	A = 28	B = 28 C = 28 D = 28
Long/rang (1 à 6)	4,88 m lin.	16,00 pi lin.
Longueur/cube	33,39 m lin.	109,52 pi lin.
Poids/cube	1569 kg	3454 lb

Pour chaque module de 90 mm, une tige d'ancrage est incluse
 Note : 1/4 de rang = 1,22 pi²
 1/8 de rang = 0,61 pi²


CODES	COULEURS
16252362	nuancé gris Norvick
16252364	nuancé Sheffield beige et noir
16252357	nuancé charbon Oxford

Vendu au rang
 Approvisionnement Trois-Rivières

RANG TYPE



MOTIF DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Muret Celtik Plus 90	ASTM C 1372	N/A	30 MPa	N/A	2250 kg/m ²	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Applications : Muret de soutènement colonne, marche

Couronnement recommandé : Couronnement Celtik droit

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.