

Système de marche 15 po modulaire Celtik®



Système de Marche 15 po modulaire Celtik®




| | DIMENSIONS (MM) | DIMENSIONS (PO) |
|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | 90 x 385 x 400 | 3 9/16 x 15 x 15 3/4 |
| Poids/mcx | 35 kg | 82 lb |
| Riser | 90 x 225 x 400 | 3 9/16 x 8 7/8 x 15 3/4 |
| Poids/mcx | 20 kg | 39 lb |
| Qté/cube | 20 ens. | 5 Rgs |
| Longueur/cube | 8 m lin. | 26,25 pi lin. |
| Poids/cube | 1070 kg | 2354 lb |

L'ensemble comprend une marche et une contremarche. Il y a 4 tiges d'incluses par ensemble de marche

| CODES | COULEURS |
|----------|--------------------------------|
| 16259056 | nuancé gris Norvick |
| 16259059 | nuancé beige et noir Sheffield |
| 16259062 | nuancé charbon Oxford |

Tige d'ancrage supplémentaire
F.A.B. usine
Vendu en ensemble
Peut être empilé en double
Approvisionnement Québec

RANG TYPE



Marches

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit | Norme | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles* |
|-------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|--|------------------------|------------|--|
| Marche Modulaire Celtik 15 po | N/A | N/A | 35 MPa | 500 g/m ² | 2250 kg/m ³ | 5 % | Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm |

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (muret Celtik).