


Pavé Paleo Plus



Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 95 pi²

Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Paleo Plus Paver

A



B



C



D



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	60 x 150 x 130	2 3/8 x 5 7/8 x 5 1/8
B	60 x 150 x 150	2 3/8 x 5 7/8 x 5 7/8
C	60 x 150 x 170	2 3/8 x 5 7/8 x 6 11/16
D	60 x 150 x 188	2 3/8 x 5 7/8 x 7 3/8
Mcx/surface (moy.)	40,40 mcx/m ²	3,75 mcx/pi ²
Surface/rang	0,99 m ²	10,66 pi ²
Surface/cube	11,89 m²	12 Rgs 129,89 pi²
Qté/cube	480 mcx (A=96 B=96 C=96 D=192)	
Longueur/rang	6,60 m lin.	21,65 pi lin.
Longueur/cube	79,20 m lin.	259,85 pi lin.
Poids/cube	1671 kg	3677 lb


CODES	COULEURS
10079015	Bourbon Beige
10079016	nuancé gris Norvick

Vendu au rang
Peut être empilé en double
Approvisionnement Québec

RANG TYPE

D	D	D	D	D	D	D	D	D
A	A	A	A	A	A	A	A	A
C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D
B	B	B	B	B	B	B	B	B

MOTIF DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Paleo Plus	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.