

Pavé Trafalgar® 60




Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 122 pi²

- Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons
- Véhiculaire - Permet la circulation de voitures
- Perméable - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement


Pavé Trafalgar® 60

	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)	CODES	COULEURS	RANG TYPE
A	60 x 100 x 200	2 3/8 x 3 15/16 x 7 7/8			
B	60 x 200 x 200	2 3/8 x 7 7/8 x 7 7/8			
C	60 x 300 x 200	2 3/8 x 11 13/16 x 7 7/8			
Poids/mcx (moy.)	6 kg	12 lb			
Mcx/surface (moy.)	25,00 mcx/m ²	2,32 mcx/pi ²			
Surface/rang	1,08 m ²	10,33 pi ²			
Surface/cube	10,80 m²	10 Rgs	113,63 pi²		
Qté/cube	A = 80 B = 80 C = 100				
Longueur/rang - soldat	5,40 m lin.	17,72 pi lin.			
Longueur/cube - soldat	54,00 m lin.	177,20 pi lin.			
Poids/cube	1466 kg	3230 lb			
			COULEURS PRESTIGE		
			10550441	nuancé beige Amboise	
			10550442	nuancé beige Margaux	
			COULEURS STANDARD		
			10550368	nuancé gris Norvick	
			10550370	nuancé gris Newport	
			Vendu au rang Approvisionnement Québec		

MOTIFS DE POSE



Linéaire
0 % Grand Carré



Modulaire
0 % Grand Carré

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Trafalgar	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).